

Scheda Tecnica

Agente Distaccante LPZ/II

Nome del prodotto:	LPZ/II
Area applicativa:	Prima delle frese
Applicazione:	Spruzzare nella parte superiore ed inferiore della zona da bordare. Previene l'adesione della colla in eccesso sul manufatto.

Caratteristiche chimico-fisiche:

- Aspetto: Liquido
- Colore: Incolore
- Odore: Simil-acool
- Temperatura di ignizione: 425 °C
Il prodotto non è autoinfiammabile.
- Melting point: -100 °C
- Boiling range: ≥ 78 °C
- Flash point: ~13 °C
- Valori di esplosione: Al di sotto 3,5 Vol %
Al di sopra 15,0 Vol %
Prodotto non esplosivo.
(è possibile la formazione di aria/miscela esplosiva)
- Densità: ~ 0,79 g/cm³ (a 20°C)
- Pressione di vapore: 59 hPa (a 20°C)
- VOC: 96% componenti organici volatili

Composizione: Mix di etanolo

Formati disponibili (litri): 30|200|1000

Indicazioni di sicurezza:

- Trasporto: Classe 3, PG II
- Tariffa doganale : 38140090
- Stoccaggio: Conservare i contenitore ben chiusi in posti freschi ed asciutti.
- Disposizioni: In accordo con le regolamentazioni ufficiali o reso a rendere

- ✓ Basso consumo: <1 litro per ugello per 5000 metri lineari
- ✓ Qualità finish
- ✓ Alta qualità delle materie
- ✓ Compatibile con tutte le bordatrici e gli adesivi in commercio
- ✓ Non nocivo per l'ambiente o per la salute

Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono frutto dell'esperienza e delle conoscenze tecniche. Decliniamo qualsiasi responsabilità da danni causati dall'uso improprio del prodotto.