

## TECHNOMELT PRIMER 183/1

Noto come Dorus ND 183/1

Aprile 2013

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TECHNOMELT PRIMER 183/1 attiene alle seguenti caratteristiche:

<b>Tecnologia</b>	Dispersione
Tipo di Prodotto	Primer
<b>Applicazione</b>	Pretrattamento dei materiali per bordi Applicazione a spruzzo
Aspetto	Canestro in PE leggero

### Campi di applicazione

- Strisce in legno massiccio e tranciato, anche se in legno esotico o contenente resine
- Test preliminari sono necessari per verificare l'idoneità in caso di laminati come CPL e HPL
- Non indicato per ABS, PVC, ecc.

### Proprietà del Prodotto

- Bassa viscosità
- Dispersione acquosa sintetica senza solvente
- Notevole miglioramento dell'adesione in caso di legno e laminati difficili da incollare

### Dati tecnici

#### TECHNOMELT PRIMER 183/1:

Viscosità, Brookfield - RVT, 1/20/20, mPas 15-20  
ISO 2555

Valore di PH 8-9,2  
(20 °C)  
ISO 976

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### Avvertenze Preliminari

Prima di utilizzare l'adesivo è necessario leggere la Scheda di Sicurezza per informazioni riguardanti misure precauzionali e raccomandazioni di sicurezza. Anche per prodotti chimici esenti da etichette obbligatorie, dovrebbero sempre essere osservate le precauzioni più rilevanti. Prego riferirsi anche alle istruzioni locali di sicurezza e contattare Henkel per un supporto analitico.

#### Indicazioni per l'impiego

Tempo di essiccazione, ore: ≥1

#### Applicazione

##### Sistema di applicazione:

spugna  
pennello  
pistola spray

#### Grammatura

Grammatura adesivo ad umido: 20-30 g/m<sup>2</sup>

#### Procedimento

Il primer dovrebbe essere applicato in modo uniforme e in strato sottile. Troppo primer non rafforza l'incollaggio bensì indebolisce l'adesione e la resistenza al calore.

**Attenzione:** I bordi primerizzati con il prodotto TECHNOMELT PRIMER 183/1 devono essere rivestiti con hotmelt a base EVA, non sono indicati per questa applicazione adesivi hotmelt poliolefinici ed a base poliuretanica

#### Pulizia

I sistemi di applicazione dell'adesivo possono essere puliti facilmente usando acqua fresca o tiepida prima di reinserire nuovo adesivo. Residui solidi di adesivo devono essere rimossi meccanicamente.

### IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in confezione originale chiusa ermeticamente in luogo fresco, asciutto lontano dal gelo.

Agitare bene prima dell'uso.

La durata dello stoccaggio è fino a 9 mesi.

#### Classificazione:

Fare riferimento alla corrispondente scheda di sicurezza per dettagli riguardo:

#### Informazione sulla pericolosità

#### Regolamentazione sul trasporto

#### Regolamentazione sulla sicurezza



## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Avvertenze

#### Nota:

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti. Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

#### **In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:**

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile, a qualunque livello legale, la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

#### **In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:**

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto, così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

#### **In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, **Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.**

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

#### **Utilizzo dei marchi:**

Se non diversamente specificato, tutti i marchi di cui al presente documento sono marchi di proprietà di Henkel Corporation negli Stati Uniti e altrove. ® indica un marchio registrato presso l'ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti.

### Reference 0.0

Henkel AG & Co. KGaA  
73438 Bopfinger, Germania  
Tel.: +49-7362-81-0

Henkel Italia S.p.A.  
20157 Milano, Italia  
Tel.: +39-2-357-921