

ZERO 1

Liquido Antiadesivizzante Trasparente

Caratteristiche

ZERO 1 è un antiadesivo ad alta efficacia per l'utilizzo in macchine squadraborda nelle fasi squadratura e bordatura dei pannelli laminati.

ZERO 1 viene applicato sopra e sotto ai pannelli in lavorazione prima della squadratrice e prima dell'incollaggio del bordo.

ZERO 1 evita l'adesione della colla al pannello durante l'incollaggio del bordo.

ZERO 1 è universale, può essere usato con tutti i termofusibili in commercio.

Applicazioni

ZERO 1 è specificatamente formulato per risultare un ottimo distaccante per macchine squadraborda. Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo sul pannello prima della squadratrice e prima dell'incollaggio.

Modo d'uso

ZERO 1 va utilizzato tal quale, in unità a spruzzo a controllo elettronico. Applicare il prodotto sopra e sotto il bordo prima della squadratrice e prima dell'incollaggio del bordo.

Dati chimico-fisici*

| | |
|-----------------|-----------------|
| Aspetto | Liquido limpido |
| Odore | tipico |
| Punto di fiamma | 12°C |
| Densità a 20°C | 0,80 kg/l |

*i dati riportati non costituiscono specifica

Note

Prima dell'impiego del prodotto si consiglia di prendere visione della Scheda di Sicurezza dotando gli operatori degli idonei DPI.

Mantenere il prodotto in un luogo asciutto, negli imballi originali sigillati a temperature comprese tra + 5°C e + 40 °C. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.



CRIGAL SRL

Sede legale: Via Piave, 15 - 20825 Barlassina (MB) - Sede operativa: Via L. da Vinci, 8 int. 17 bis - 22060 Cabiato (CO)

Tel. 031 2258742 – Cell. 349 7988393

Partita IVA e Codice Fiscale 08744590962

www.crigal.com - info@crigal.com, commerciale@crigal.com