

ZERO 2

Liquido Distaccante Verde

Caratteristiche

ZERO 2 è un distaccante antiadesivo specifico per l'utilizzo in operazioni di squadratura e bordatura di pannelli laminati.

ZERO 2 è studiato per essere utilizzato direttamente sul rullo pressore, evitando il deposito di materiale collante.

ZERO 2 grazie alla sua innovativa formulazione consente di prolungare l'operatività dei rulli, migliorando la finitura del manufatto e riducendo i fermi macchina.

ZERO 2 può essere spruzzato direttamente sui bordi incollati dei materiali più delicati (acrilico, alluminio, ecc) per migliorarne la protezione durante le successive fasi di lavorazione.

Applicazioni

ZERO 2 è specificatamente formulato per l'impiego nelle macchine squadraborda mediante unità a spruzzo a controllo elettronico.

Modo d'uso

ZERO 2 va utilizzato tal quale. Applicare il prodotto direttamente sul rullo pressore.

Dati chimico-fisici*

Aspetto	Liquido limpido
Colore	verde
Odore	tipico
Punto di fiamma	13°C
Densità a 20°C	0,895 kg/l

*i dati riportati non costituiscono specifica

Note

Prima dell'impiego del prodotto si consiglia di prendere visione della Scheda di Sicurezza dotando gli operatori degli idonei DPI.

Mantenere il prodotto in un luogo asciutto, negli imballi originali sigillati a temperature comprese tra + 5°C e + 40 °C. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.



CRIGAL SRL

Sede legale: Via Piave, 15 - 20825 Barlassina (MB) - Sede operativa: Via L. da Vinci, 8 int. 17 bis - 22060 Cabiato (CO)

Tel. 031 2258742 – Cell. 349 7988393

Partita IVA e Codice Fiscale 08744590962

www.crigal.com - info@crigal.com, commerciale@crigal.com